

PRÄZISER ABBRUCH



Reichhöhe 28 m mit 3,7 t Anbaugerät



Verschiedene Ausleger gerade oder gekrümmt zur Anpassung an die Arbeitshöhe. Ausrüstung mit Cat Wägesystem und Cat Grade Control 2 D Maschinensteuerung



Auslegerwechsel in 15 Minuten mit 2 Mann, inkl. werkzeuglosem Hydraulikanschluss



Verstellbares Laufwerk, Transportbreite 3 m, Arbeitsbreite 4 m für mehr Stabilität

Cat 352 UHD

zeppelin-cat.de | zeppelin-cat.at

ZEPPELIN® **CAT®**

PERFEKTE WAHL FÜR ABBRUCHAUFGABEN MIT NIEDRIGER HÖHE

Mit neuer Kabine, langen Wartungsintervallen und effizientem Antriebssystem zur Verbesserung der Kraftstoffeffizienz um bis zu 15 Prozent ist der Cat 340 SB mit geradem Ausleger die perfekte Wahl für einfache Abbrucharbeiten, Sortieren und weitere Aufgaben.



BIS ZU
15%
WENIGER
KRAFTSTOFFVERBRAUCH



BIS ZU
15%
GERINGERE
WARTUNGSKOSTEN

CAT 340 SB

LEISTUNG NEU DEFINIERT

Maximale Leistung bei minimalen Betriebskosten. Aus diesem Grund sind die Cat 323, Cat 330 und Cat 336 führend, mit einer Vielzahl von Standardfunktionen und beispiellosen Technologien zur Steigerung des Komforts, der Produktivität und der Effizienz bei jedem Abbruchjob.



CAT 323

CAT 330

CAT 336

VERNETZUNG NEU
DEFINIERT



LINK



HEALTH



GRADE



COMPACT



PAYLOAD



DETECT



COMMAND

BESTE WAHL IN DER 50 TONNEN-KLASSE

Cat 340F UHD Abbruchmaschine für hohe Reichweiten, entworfen und hergestellt von Caterpillar, vertrieben durch Zeppelin mit der gleichen Garantie und dem unübertroffenen Produktservice wie bei jedem anderen Cat Produkt.



GRÖSSTES ANBAUGERÄT
TRAGFÄHIGKEIT BEI 22 M ARBEITSHÖHE

CAT 340F UHD

CAT KETTENBAGGER



	323	330	336	340 SB*	340F UHD	352	352 UHD	374 F
Maximales Anbaugerätengewicht am Stielbolzen **	2.500 kg	3.000 kg	3.500 kg	5.465 kg	3.600 kg	8.528 kg	3.700 kg	12.275 kg
Max Einstechhöhe	9.500 mm	10.000 mm	10.700 mm	13.770 mm	21.700 mm	10.970 mm	27.670 mm	11.010 mm
Maximale Reichweite	9.870 mm	10.680 mm	11.730 mm	12.350 mm	14.000 mm	11.710 mm	15.770 mm	11.450 mm
Betriebsgewicht	24.400 kg	30.900 kg	37.200 kg	39.900 kg	50.900 kg	50.900 kg	65.000 kg	73.300 kg
Motorleistung	CAT C7.1 Acert 122 kW (164 PS)	CAT C7.1 Acert 205 kW (275 PS)	CAT C9.3B Acert 234 kW (314 PS)	CAT C9.3B Acert 234 kW (314 PS)	CAT C9.3 Acert 228 kW (306 PS)	CAT C13 Acert 311 kW (424 PS)	Cat C13 Acert 316 kW (424 PS)	Cat C15 Acert 352 kW (472 PS)
	Stufe IV	Stufe IV	Stufe IV	Stufe IV	Stufe IV	Stufe IV	Stufe V	Stufe IV

*SB = straight boom ** Abhängig von der Maschinenkonfiguration

WEITERE BAUMASCHINEN VON CAT UND ZEPPELIN



Minibagger

Kompaktlader

Umschlagbagger

Kettenbagger

Radlader

Kettenlader

CAT 340F UHD UND CAT 352 UHD BEDIENFREUNDLICHKEIT

Einfache Bedienung für alle Anwendungen

Maßgeschneiderte Steuerungen für den UHD- und Erdbau-Ausleger
Feinfühlig und präzise Steuerung in der UHD-Konfiguration
Schnelle Schwenkgeschwindigkeit mit der Erdbauausrüstung

Caterpillar Standsicherheits-Überwachungssystem

Automatische Anpassung des Arbeitsbereiches basierend auf das Einsatzgewicht des Anbaugerätes
Echtzeitinformation der Werkzeugposition damit ein gefahrloses Arbeiten gesichert ist
Optische und akustische Echtzeitwarnungen bei Annäherung an die Standsicherheitsgrenze
Auswahl zwischen 2 Arbeitseinstellungen

Cat Product Link™ und VisionLink® bieten Fernzugriff auf den Standort, die Stunden, den Kraftstoffverbrauch, die Leerlaufzeit, Ereignisse und Diagnosecodes Ihrer Maschine

ABBRUCH-ANBAUGERÄTE



Universalscheren MP300

Schrottscheren

Abbruch-Und
Sortiergreifer

Betonpulverisierer P200

Gitterlöffel

Betonpulverisierer P300

Hydraulik-hämmer E-Serie

Hydraulik-hämmer GC-Serie

Schnellwechsler CW

VERNETZEN SIE SICH MIT IHREM ANBAUGERÄT



Betriebsstundenzähler

- Ein Bewegungssensor erfasst Bewegungen des Anbaugerätes
- Filterfunktionen helfen dabei, die anwendungsbedingten Betriebsstunden des Anbaugeräts zu erkennen

Standorterkennung

- Zeigt die letzte bekannte Position des Anbaugeräts zum Zeitpunkt des Scanvorgangs (mittels maschinenseitig montierter PL-Box oder per Smart Phone mit Cat App)

Umfassende Informationen zu Zeppelin Cat-Produkten: zeppelin-cat.de

1NX4948 0220 (0,5) © 2020 Caterpillar. Alle Rechte vorbehalten.

ZEPPELIN®

